



Termékinformáció

Q8 Antifreeze Long-Life

Alkalmazás:

Ethylenglykol bázisú, korszerű motorok hűtési rendszerébe használatos fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum.
Alkalmas még ipari fűtő és hűtő rendszerekhez.
(Megfelel a legkorszerűbb alumínium és egyéb fém ötvözetű hűtőkbe is.)

Specifikáció:

SAE J 1034	MAN 324
ASTM D 3306	Opel QL 130100
AFNOR NF R15-601	GM 1825M/1898M
BS 65850	Renault 40-01-001
FVV Heft R443	Volvo (reg. No. 260)
NATO S 759	VW/Audi/Seat TL 774D
JASO M 325	John Deere H 24 B1/C1
Önorm V 5123	Caterpillar
Cummins 90 T8-4	DM 325.3
Ford B44-A/B49-A	PSA B715110

Előnyei:

- Speciális adalékok, az optimális rozsdá, korrózió védelem és a vízpumpa kenésére.
- Biztos védelem túlhűlés és túlmelegedés ellen
- Hosszú használati élettartam
- Kimagasló lerakódás védelem
- Egész évben használható
- Minden fajta vízzel keverhető, de ajánlott desztillált víz használata
- Nagyon jól megfér a különböző gumi tömítésekkel
- Nem habzik
- Minden hűtő vagy fűtő rendszerbe használható

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49

Fajlagos adatok:	
Tömítés 15°C, kg/m ³	1116
Szín:	narancsos-vörös
Fagyvédelem 50/50%	-38°C
Fagyvédelem 33/67%	-18°C

Ajánlás:

Normál esetben 50/50%-ban kell keverni a fagyálló koncentrátumot. A jó korrózió védelem miatt minimum 33/67%-ban lehet alkalmazni, ez alatt nem javasolt. Ajánlott desztillált víz használata. Amennyiben nem Long-Life fagyállót használ, a fagyálló folyadékot négy évenként cserélni kell. A Long-Life fagyálló speciális adalékai miatt (ethylenglycol) hosszú élettartamra lett kifejlesztve.

Figyelmeztetés:

Az elhasznált fagyálló folyadékot veszélyes hulladékként kell kezelni, környezetbe juttatni tilos!

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49